

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku*

1.1	Identifikátor výrobku	
	Chemický název látky:	KYSELINA SÍROVÁ technická 94-96,5 %
	Registrační číslo látky:	01-2119458838-20-0022
	Registrační číslo CAS:	7664-93-9
	Indexové číslo:	016-020-00-8
1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití	
	Určená použití:	<p>Výroba kyseliny sírové.</p> <p>Použití kyseliny sírové jako meziprojektu ve výrobě anorganických a organických chemikálií včetně hnojiv.</p> <p>Použití kyseliny sírové jako pomůcka při zpracování, katalyzátor, dehydratační činidlo, pH regulátor</p> <p>Použití kyseliny sírové jako pomůcka při zpracování, katalyzátor, dehydratační činidlo, pH regulátor.</p> <p>Použití kyseliny sírové při těžbě a zpracování nerostů, rud.</p> <p>Použití kyseliny sírové v procesu povrchové úpravy, čištění a leptání.</p> <p>Použití kyseliny sírové v elektrolytických procesech.</p> <p>Použití kyseliny sírové v čištění plynu, čištění, čištění spalin.</p> <p>Použití kyseliny sírové při výrobě baterií využívajících kyselinu sírovou.</p> <p>Použití kyseliny sírové při údržbě baterií využívajících kyselinu sírovou.</p> <p>Použití kyseliny sírové při recyklování baterií využívajících kyselinu sírovou.</p> <p>Použití baterií využívajících kyselinu sírovou.</p> <p>Použití kyseliny sírové jako laboratorní chemikálie.</p> <p>Použití kyseliny sírové v průmyslovém čištění.</p> <p>Míchání, příprava a přebalení kyseliny sírové.</p>
	Nedoporučená použití:	Kyselina sírová se vždy přidává do vody, nikdy ne naopak, pomalu, za míchání.
1.3	Podrobné údaje o výrobcí popř. dodavateli bezpečnostního listu:	
	Výrobce:	SPOLANA, a.s.
	Adresa:	ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, Česká republika
	IČO:	451 47 787
	Telefon:	+420 315 662 555
	Fax:	+420 315 666 633
	Odborně způsobilá osoba:	+420 315 666 555


MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem
KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

E-mail:	reach@spolana.cz
Distributor:	MILCOM servis a.s., závod služeb
Adresa:	Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem
IČO:	186 28 826
Telefon:	+420 326 907 252
Zelená linka:	+420 800 100 379
Fax:	+420 326 907 855
E-mail:	zavod.sluzeb@milcom.cz
Zpracovatel bezpečnostního listu:	Libor Mastný +420 721 414 926
1.4	Telefonní číslo pro mimořádné situace:
	Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402, fax 224 914 570

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti látky*

Celková klasifikace látky:	Látka je klasifikována jako nebezpečná žiravina
Nebezpečné účinky na zdraví:	Způsobuje vážné poleptání - zraňuje při polknutí, popáleniny (poleptání) respiračního traktu, poleptání kůže, poleptání očí, poleptání vlhkých sliznic.
Nebezpečné účinky na životní prostředí.	Látka škodlivá pro vodu (velmi silná exotermní reakce při ředění). Silná žiravina.

2.1	Klasifikace látky nebo směsi
	Klasifikace podle Nařízení (ES) 1272/2008
	Skin Corr. 1A, H314
	Klasifikace podle směrnice Rady 67/548/EHS
	C - žiravý, R35
2.2	Prvky označení:
	CLP:
Výstražný symbol:	 GHS05
Signální slovo:	Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:	
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:	

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

	P260	Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
	P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
	P301+P330+P331	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
	P303+P361+P353	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
	P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
	P304+P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
2.3	Další nebezpečnost:	
	<p>EUH14 Prudce reaguje s vodou</p> <p>Pozor na nesprávné použití látky! Může prudce reagovat s vodou (pozor na vývin tepla). Může zapálit hořlavé látky. Může reagovat v kontaktu se vzduchem, teplem nebo světlem. Při směšování s vodou se musí dbát, aby příliš nevzrůstala teplota roztoku. Kyselina sírová se vždy přidává do vody, nikdy ne naopak, pomalu a za míchání.</p> <p>Při použití kyseliny sírové k dezinfekci předmětů a ploch v potravinářském průmyslu je třeba následně jejich povrch důkladně (několikanásobně) opláchnout pitnou vodou.</p> <p>Látka nespĺňuje kritéria pro PBT a vPvB</p>	

Oddíl 3: Složení/Informace o složkách*

Látky	Chemický název	Kyselina sírová
	Obsah v %	94-96,5
	Číslo CAS	7664-93-9
	Číslo ES (EINECS)	231-639-5
	Indexové číslo	016-020-00-8
	Klasifikace	Skin Corr. 1A
	H věty	H314
	Klasifikace	C
	R věty	R35
Úplné znění H, P, R vět je uvedeno v bodech 2.2 oddílu 2 a oddílu 16		

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc*

4.1	Obecné zásady pro poskytování první pomoci:	
	<p>Okamžitě přerušit expozici</p> <p>V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte tento bezpečnostní list, popř. etiketu) a poskytněte lékaři informace z bezpečnostního listu. Ve všech případech zajistit postiženému duševní klid a zabránit prochlazení. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc.</p> <p>Postižený nedýchá: okamžitě provádět umělé dýchání.</p> <p>Zástava srdce: okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce.</p> <p>Bezvědomí: je nutné postiženého uložit a transportovat ve stabilizované poloze</p>	
4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:	
	Při nadýchání:	<p>Pokud je předpoklad, že jsou dýmy stále přítomny, zachránce by měl být vybaven odpovídající maskou nebo dýchacím přístrojem.</p> <p>Dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Zajistěte neprodleně lékařské ošetření.</p> <p>Podle situace lze doporučit: výplach ústní dutiny, případně nosu vodou.</p> <p>Převléknout v případě, že je látkou zasažen oděv.</p> <p>Zajistěte postiženého proti prochladnutí.</p> <p>Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo pokud dochází k zástavě dechu, poskytnout umělé dýchání nebo kyslík vyškoleným personálem. Umělé dýchání z úst do úst může být nebezpečné osobě, která poskytla pomoc.</p> <p>Pokud je v bezvědomí, uveďte jej do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc. Udržovat otevřené dýchací cesty.</p> <p>Uvolněte těsné oblečení, límec, kravatu nebo opasek</p>
	Při styku s kůží:	<p>Ihned odstranit potřísněné šatstvo. Potřísněná místa oplachovat proudem vody po dobu 10-30 minut. Poleptané části pokožky překrýt sterilním obvazem. Postiženého zajistit proti prochladnutí. Zajistit lékařské ošetření.</p>
	Při zasažení očí:	<p>Odstranit případné kontaktní čočky. Rozevřít víčka násilím. Co nejrychleji provést výplach proudem vody, provádět ho co nejdéle (minimálně 20 minut). Zajistit lékařskou pomoc i při malém zasažení.</p>
	Při požití:	<p>Okamžitě nechat postiženého vypít 2-5 dl co nejstudenější (ledové) vody ke zmírnění tepelného účinku žíraviny (vzhledem k téměř</p>

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

	okamžitému účinku na sliznice je vhodnější rychle podat vodu i z vodovodu). Nepodávat jídlo, nenutit k pití, nepodávat aktivní uhlí. Nesnažit se vyvolat zvracení!!! Hrozí perforace zažívacího traktu!!! Zajistit lékařské ošetření.
	Nejdůležitější účinky:
Při nadýchání:	podráždění dýchacích cest
Při styku s kůží:	chemické popáleniny na kůži
Při zasažení očí:	poleptání oka
Při požití:	škodlivá při požití, poleptání dýchacích cest a sliznic
4.3	Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:
	nejsou

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1	Hasiva:
	<p>Vhodná hasiva: nehořlavá látka, hasivo zvolte podle hořících látek v okolním prostředí. Malé objemy: Oxid uhličitý, vodní mlha, pěna, suchý chemický posyp Velké objemy: Pěna těžká, střední nebo jemná vodní mlha z bezpečné vzdálenosti Při zdolávání požáru: Odstranit materiál z prostoru požářiště, lze-li to provést bez rizika. Použít hasicí média vhodná pro daný požár. Stát na návětrné straně požáru a mimo nízko položená místa. Ochlazujte nádoby vodní mlhou, dokud nedojde k uhašení požáru. Použijte postřik vodou k zachycení unikajících korozivních par.</p> <p>Nevhodná hasiva: Nedovolte, aby se do zásobníku dostala voda. Nedovolte, aby se dostal silný proud vody do rozlitého materiálu.</p>
5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:
	<p>V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout. Ihned izolujte prostor vykáváním všech osob z okolí nehody, pokud tam je oheň. Neprovádět žádné akce zahrnující osobní riziko nebo bez řádného tréninku. Vyhnout se vdechování produktů hoření. Při tepelném rozkladu může docházet ke vzniku toxických zplodin (např. oxidy síry).</p> <p>Kyselina sírová je nehořlavá. Představuje zanedbatelné požární riziko, pokud je látka vystavena teplu nebo plameni. Rozkládá však oxidační činidla, obzvláště jsou-li zahřívána, za vzniku kyslíku nebo jiných plynů, které zvyšují rychlost hoření hořlavých látek. Kontakt se snadno oxidovatelnými, organickými nebo jinými hořlavými látkami může vést ke vznícení, prudkému spalování nebo explozi.</p>

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

5.3	Pokyny pro hasiče:
	<p>Produkty rozkladu mohou zahrnovat následující materiály: oxidy síry Jako ochranné prostředky dýchacích cest při zásahu používat izolační dýchací přístroje. Tam, kde je to nutné použijte k ochraně těla ochranné oděvy příslušné odolnosti.</p>

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku*

6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:
	<p>Izolujte nebezpečnou oblast a zakažte přístup, větrejte uzavřené prostory před vstupem. Udržujte nepovolané osoby mimo zasaženou oblast. Uvědomte místní nouzové středisko (hasiči, policie). Kromě toho musí být zabráněno přímému kontaktu s kyselinou. Nedotýkejte se materiálu, který unikl mimo obaly. Odstraňte hořlavé látky (dřevo, papír, olej atd.) od rozlitého materiálu. Při práci a po jejím skončení je až do důkladného omytí mýdlem a teplou vodou zakázáno jíst, pít a kouřit.</p>
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí:
	<p>Vyčistit co nejrychleji kontaminovaný prostor. Zastavte únik, jestliže je to možné bez osobního rizika. Kontaminace půdy: Vykopejte záchytná místa jako laguny nebo rybníky pro zadržení úniku. Informujte příslušné orgány, pokud výrobek způsobil znečištění životního prostředí (kanalizace, vodní toky, půda nebo vzduch) Vyčistěte co nejrychleji kontaminovaný prostor. Překryjte plachtami z umělé hmoty a minimalizujte tak rozšíření úniku škodliviny. Zabraňte kontaktu s vodou.</p>
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
	<p>VELKÉ ÚNIKY: Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Zabránit vniknutí do kanalizace, vodních toků, suterénů nebo uzavřených prostor. Absorbujte a seberte pomocí nehořlavého materiálu např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy (viz kapitola 13). Uniklý materiál může být neutralizován - využijte uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný nebo hydroxid sodný. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorpční materiál představuje stejné nebezpečí jako rozlitý produkt. MALÝ ÚNIK: Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte kontejnery z oblasti rozlití. Zředit vodou a vytřít nebo vsáknout do inertního suchého materiálu (do písku nebo jiných nehořlavých materiálů) a uložte do vhodné nádoby pro likvidaci odpadu. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro likvidaci odpadů (k neutralizaci je možno použít hašené vápno, mletý vápenec)</p>
6.4	Odkaz na jiné oddíly:
	Oddíl 1 pro nouzový kontakt a 13 pro nakládání s odpady

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

Oddíl 7: Zacházení a skladování látky nebo směsi*

7.1	Opatření pro bezpečné zacházení:
	<p>Při manipulaci a skladování dodržujte platné bezpečnostní předpisy při práci s žiravinami.</p> <p>Noste vhodné osobní ochranné prostředky. Nesmí se dostat do očí nebo na kůži nebo na oděv. Při práci s výrobkem a po jejím skončení je, až do důkladného omytí mýdlem a teplou vodou, zakázáno jíst, pít a kouřit.</p> <p>Vyvarujte se vdechování výparů. Látku nepolykejte. Pokud během normálního používání materiál představuje respirační riziko, použít jen při dostatečném větrání nebo nosit vhodný respirátor. Uchovávejte v původním obalu nebo ve schváleném zásobníku vyrobeném z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném. Chraňte před vodou a zásadami. Prázdné kontejnery obsahují zbytky produktu a mohou být nebezpečné.</p>
7.2	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:
	<p>Skladujte a manipulujte ve shodě se všemi běžnými nařízeními a standardy platnými pro žiraviny.</p> <p>Skladujte v originálních uzavřených kyselinovzdorných nádržích, na suchém, dobře větraném a chladném místě chráněném před vyššími teplotami a mrazem (teploty pod bodem mrazu představují riziko zmrznutí koncentrované kyseliny sírové - bod tání/tuhnutí : -13.89 to -10°C pro 96% kyselinu sírovou, mění se s koncentrací)</p> <p>Udržujte odděleně od nekompatibilních materiálů. Zvláště izolujte od karbidů, chlorečnanů, dusičnanů, pikrátů a práškových kovů, jídla a pití, zásad, vody a hořlavých materiálů.</p> <p>Uchovávejte obal těsně uzavřený a zapečetěný do použití. Nádoby, které byly otevřeny, musí být pečlivě utěsněny a udržovány ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených nádobách. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.</p> <p>Poznámka: Odtah odpadního vzduchu jen přes vhodné odlučovače.</p>
7.3	Specifické konečné / specifická konečná použití:
	<p>Při použití kyseliny sírové k dezinfekci předmětů a ploch v potravinářském průmyslu je třeba následně jejich povrch důkladně (několikanásobně) opláchnout pitnou vodou.</p>

Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky*

8.1	Kontrolní parametry:				
	<u>Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.</u>				
	Název látky (složky):	CAS	PEL mg/m ³	NPK-P mg/m ³	Poznámka
	H ₂ SO ₄	7664-93-9	1	2	-

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem
KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

	SO ₃		1	2	
	SO ₂		5	10	
Limitní hodnoty ukazatelů biologických testů (432/2003 Sb., příloha 2):					
Není uveden					
DNEL					
Pracovníci – inhalace dlouhodobé účinky		0.05 mg/m ³			
Pracovníci – inhalace akutní účinky		0.1 mg/m ³			
PNEC					
PNEC voda-sladká voda		0.0025 mg/l			
PNEC voda-mořská voda		0.00025 mg/l			
PNEC sediment-sladká voda		0.002 mg/kg wwt			
PNEC sediment-mořská voda		0.002 mg/kg wwt			
PNEC STP:		8.8 mg/l			
8.2	Omezování expozice:				
<p>Omyjte ruce, předloktí a obličej důkladně po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením a použitím toalety a na konci pracovní doby. Vhodné techniky by měly být použity k odstranění potenciálně kontaminovaných oděvů. Vyprat kontaminovaný oděv před opětovným použitím. Jestliže je expozice zaměstnanců pravděpodobná, musí být pracovní prostor vybaven fontánkou k vypláchnutí očí a bezpečnostní sprchou (minimálně vhodný výtok vody), pro poskytnutí první pomoci.</p> <p>Minimalizovat tvorbu aerosolů při manipulaci. Technickými opatřeními musí být dosaženo takového stavu, že nebudou překračovány nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) podle hygienických předpisů.</p> <p>Zaměstnanci musí mít k dispozici osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv vzdorující kyselinám, obličejový štít nebo ochranné brýle, pryžovou zástěru, pryžové rukavice, pryžovou obuv).</p> <p>Tam, kde nelze dodržet NPK-P, i ochranu dýchadel (např. ochrannou masku) s vhodným ochranným filtrem proti kyselým parám nebo aerosolům. Všechny osobní ochranné pracovní prostředky je třeba udržovat ve stále použitelném stavu a poškozené ihned vyměňovat.</p> <p>Kromě toho musí být zabráněno přímému kontaktu s kyselinou sírovou.</p>					
Omezování expozice pracovníků					
Ochrana dýchacích	Použijte dobře padnoucí, vzduch čistící nebo vzduch dodávající respirátor odpovídající schváleným normám, pokud posouzení rizika				

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

cest:	ukazuje, že je to nezbytné. Výběr respirátoru musí vycházet ze známé nebo předpokládané úrovně expozice, nebezpečnosti produktu a bezpečnostních pracovních limitů vybraného respirátoru. Doporučeno: kombinovaný filtr, např. DIN 3181 ABEK nebo izolační dýchačí přístroj.			
Ochrana očí:	Pracovníci j sou povinni při práci používat ochranné brýle, ochranný štít odpovídající schválenému standardu, pokud je nezbytné zabránit možnému postříkání kapalinou, aerosoly, plyny nebo prachy.			
Ochrana rukou:	Pracovní činnost	Materiál rukavic	Minimální tloušťka vrstvy	Doba průniku
	Běžná pracovní činnost s možností potřísnění	Přírodní latex (KCL-706)	0,6 mm 1,0 mm 0,4 mm	> 10 min > 30 min > 30 min
	Použití při likvidacích úniků a při haváriích	Přírodní latex (KCL-430)	0,7 mm	> 480 min
Ochrana kůže:	Pracovníci jsou povinni používat vhodný ochranný oděv, aby zabránili styku s látkou. Osobní ochranné prostředky by měly být vybrány na základě úkolu a rizika s ním spojeného a měly by být předem schváleny odborníkem. Doporučení: ochranný oblek odolný chemikáliím			
<i>Omezování expozice životního prostředí</i>				
Emise z ventilačních a výrobních zařízení by měly být zkontrolovány, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s požadavky právních předpisů na ochranu životního prostředí. V některých případech zařadit filtry nebo provést úpravy výrobních zařízení nezbytné pro snížení emisí na přijatelnou úroveň. Látku nevypouštět do kanalizace, vodních toků a půdy.				

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti*

9.1	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:	
	Vzhled:	Bezbarvá až hnědá viskózní kapalina
	Zápach:	Bez zápachu
	Prahová hodnota zápachu:	Není k dispozici
	pH (při 20°C):	< 1 odpovídá koncentraci kyseliny
	Bod tání / bod tuhnutí (°C):	-13,9 až 10 (96 % kyselina sírová), mění se s koncentrací kyseliny
	Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):	330 °C (roste s koncentrací kyseliny k maximum okolo 97-98 %)

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem
KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

Bod vzplanutí (°C):	nehořlavá
Rychlost odpařování	neuvádí se
Hořlavost:	nehořlavá
Meze výbušnosti nebo hořlavosti: horní mez (% obj.):	není výbušná
dolní mez (% obj.):	není výbušná
Tlak par	6 Pa (20 °C, 90 % roztok)
Hustota par	neuvádí se
Relativní hustota (voda=1)	1.84 g/cm ³ (20 °C, 96 % roztok)
Rozpustnost	neomezeně mísitelná s vodou se značným vývojem tepla
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:	neuvádí se
Teplota samovznícení:	nehořlavá
Teplota rozkladu:	340 °C
Viskozita:	22,5 mPa.s (20 °C, 95 % roztok - dynamická)
Výbušné vlastnosti:	Nemá výbušné vlastnosti (ale může zapálit hořlavé látky nebo může způsobit jejich explozi).
Oxidační vlastnosti:	Není klasifikována jako oxidační činidlo, má oxidační vlastnosti (koncentrovaná kyselina)
9.2 Další informace:	
	Nepředpokládá se povrchová aktivita látky

Oddíl 10: Stálost a reaktivita látky / směsi

10.1 Reaktivita:	
	Prudce reaguje s látkami alkalické povahy (neutralizace) a některými kovy. Značný vývoj tepla při ředění vodou. Kyselina do vody!
10.2 Chemická stabilita:	
	Za normálních podmínek stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí:	
	Není při dodržování podmínek skladování a použití.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:	
	Prudce reaguje s vodou a zásadami. Vyhnout se kontaktu s látkami s nebezpečnou chemickou reakcí. Může vznítit jiné hořlavé materiály (papír, olej atd.). Hořlavé toxické plyny se mohou nashromáždit ve stísněných prostorech. Únik do kanalizace může vytvořit riziko požáru nebo exploze (nebezpečné rozkladné produkty).
10.5 Neslučitelné materiály:	

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

	<p>S kovy vzniká extrémně hořlavý plynný vodík, který může tvořit se vzduchem výbušnou směs.</p> <p>Ujistěte se, že látka je oddělena od karbidů, chlorečnanů, dusičnanů, pikrátů a kovových prášků.</p> <p>Nebezpečné chemické reakce:</p> <p>Aceton a kyselina dusičná: bouřlivý rozklad Aceton a dvojjodan sodný: vznícení</p> <p>Alkoholy: exotermní reakce a kontrakce objemu Alkoholy a peroxid vodíku: možná exploze</p> <p>Allylchloridy: bouřlivá polymerace báze: bouřlivá reakce bromičnany a kovy: možné vznícení karbidy: nebezpečné směsi</p> <p>Chlorečnany: všechny chlorečnany, jestliže jsou uvedeny do kontaktu s kyselinou sírovou, mohou uvolňovat výbušný plyn oxid chloričitý. Obvyklá je bouřlivá exploze.</p> <p>Chlorečnany a kovy: možné vznícení chromany: nebezpečí požáru a exploze hořlavé materiály (jemně rozmělněny): mohou se vznítit měď: vývin oxidu siřičitého</p> <p>Peroxid vodíku (více než 50 %): explozivní reakce po vypaření</p> <p>Nitrid rtuti: exploze při kontaktu</p> <p>Kovy: mohou uvolňovat hořlavý vodík</p> <p>Kovy (práškové): extrémně nebezpečná směs</p> <p>Acetylidy kovů: reakce vznícení</p> <p>Chloristany kovů: tvorba výbušné kyseliny chloristé</p> <p>Dusičnany: nekompatibilní</p> <p>Kyselina dusičná + glyceridy: exploze</p> <p>Kyselina dusičná + organická látka: může způsobit bouřlivou reakci chloristany: možná exploze</p> <p>Manganistan draselný + chlorid draselný: bouřlivá exploze</p> <p>Sodík: výbušná reakce s vodným roztokem kyseliny</p> <p>Uhličitan sodný: bouřlivá reakce</p> <p>Sacharóza: tvorba oxidu uhelnatého</p>
10.6	Nebezpečné produkty rozkladu:
	Produkty tepelného rozkladu jsou oxidy síry. Nevznikají při dodržování podmínek skladování a použití.

Oddíl 11: Toxikologické informace*

11.1	Informace o toxikologických účincích:
a)	Akutní toxicita:
	LD ₅₀ Oral = 2140 mg/kg potkan LC ₅₀ Inhal = 375 mg/m ³ potkan
b)	Žíravost / dráždivost pro kůži:
	Kyselina sírová je závazně klasifikována jako Skin Corr. 1A; H314: C > 15 %

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

	Skin Irrit. 2 (Příloha VI Seznam harmonizované klasifikace a označování nebezpečných látek k Nařízení (ES) 1272/2008)
c)	Vážné poškození očí /podráždění očí:
	Viz sekce b) výše
d)	Senzibilizace dýchacích cest /senzibilizace kůže:
	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
e)	Mutagenita v zárodečných buňkách:
	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
f)	Karcinogenita:
	Řada studií (s použitím různých živočišných druhů) neprokázala žádné karcinogenní účinky inhalační expozice aerosolu kyseliny sírové.
g)	Toxicita pro reprodukci:
	Žádné studie účinků expozice kyseliny sírové na plodnost nebyly identifikovány
h)	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice:
	Zatímco studie provedené s kyselinou sírovou jasně ukazují potenciál toxicity po opakované / dlouhodobé expozici nízkým koncentracím, prokazatelně neexistuje potenciál pro systémovou toxicitu a účinky pozorované v těchto studiích jsou v podstatě důsledkem místní žíravosti/ dráždivosti.
i)	Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice:
	Klasifikace pro závažné účinky po opakované nebo dlouhodobé expozice není navržena. Viz bod h) výše
j)	Nebezpečnost při vdechnutí:
	Není klasifikována, Pozor na oxidy síry!
Zkušební z působení na člověka	
Při požití: Při působení zředěné kyseliny: záněty horních cest dýchacích, poškození zubů, možné záněty kůže. Při kontaktu s očima: Kontakt s očima může vést až k oslepnutí. Při kontakt s pokožkou: Při lokálním působení koncentrované kyseliny dochází k rychlému narušení tkání s popáleninami. Při nadýchání: Záněty horních cest dýchacích, poškození zubů. Nadýchání par/aerosolů může způsobit ještě po několika hodinách edém plic, který může končit smrtí.	

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

Oddíl 12: Ekologické informace*

12.1	Toxicita:
	Ryby:
	LC ₅₀ , 96 hod., ryby (mg/l): >16 až < 28 (Bluegill sunfish, pH3,25 - 3,5) dlouhodobá toxicita pro sladkovodní ryby NOEC (LOEC/2): 0.025 mg/l
	Řasy:
	IC ₅₀ , 72 hod. řasy (mg/l): >100 (Desmodesmus subspicatus)
	Dafnie:
	EC ₅₀ , 48 hod., dafnie (mg/l): >100 (Daphnia magna)
	Bakterie:
	Dostupná nestandardní data pro read-across směs síranu sodného bakterie v kalu NOEC 26 -30 g/l.
12.2	Perzistence a rozložitelnost:
	Není biologicky odbouratelný (anorganické kyseliny nemohou být považovány za biologicky rozložitelné) Kyselina sírová nemá potenciál přetrvávat. Kyselina sírová se snadno rozkládá na vodíkové ionty a ionty síranu, z nichž oba jsou všudypřítomné v biologických systémech.
12.3	Bioakumulační potenciál:
	Kyselina sírová nemá potenciál k bioakumulaci. Snadno se rozkládá na vodíkové ionty a ionty síranu, z nichž oba jsou všudypřítomné v biologických systémech.
12.4	Mobilita v v půdě:
	Nevztahuje se. Vzhledem k rychlému rozpuštění kyseliny sírové ve vodě a velmi omezeným emisím do ovzduší neočekávají se žádné významné expozice do půdy nebo podzemních vod. Neexistuje žádná přímá expozice přes kaly.
12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB:
	Kyselina sírová není PBT ani vPvB látka.
12.6	Jiné nepříznivé účinky:
	Díky své vysoké kyselosti a značnému zředovacímu teplu představuje velké riziko pro životní prostředí.

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování*

13.1	Metody nakládání s odpady:
	a) Vhodné metody pro odstraňování látky nebo přípravku a znečištěného obalu:
	Dodržovat všechny platné zákony a nařízení o odpadech. Prozkoumat možnosti pro opakované využití. Zbytky výrobku a nevyčištěné prázdné nádoby by měly

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014


	<p>být zabaleny, zapečetěny, označeny a zlikvidovány nebo recyklovány v souladu s příslušnými vnitrostátními a místními předpisy. Pokud jde o velké množství, obraťte se na dodavatele.</p> <p>Pokud jsou předávány nevyčištěné prázdné kontejnery, musí být příjemce upozorněn na možné nebezpečí, které může být způsobeno zbytky.</p> <p>K odstranění v rámci ES by měly být použity příslušné kódy podle Evropského seznamu odpadů (EWL). Je úkolem znečišťovatele přiřadit odpadu kódy specifické pro průmyslová odvětví podle Evropského seznamu odpadů (EWL). Vypouštění vod, obsahujících kyselinu do kanalizace a vodotečí, je přípustné až po neutralizaci za podmínek stanovených vodohospodářskými orgány.</p> <p>Cisterny, použité k přepravě kyseliny sírové se vrací výrobci. Likvidaci zbytků v cisternách zajišťuje výrobce.</p>
b)	Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady
	Kyselina sírová způsobuje silné snížení pH prostředí, ve kterém se vyskytuje.
c)	Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace:
	Rozlitý roztok kyseliny sírové se musí nejprve zneutralizovat roztokem vhodné zásady. Teprve pak je možné uniklou látku spláchnout do kanalizace. Velkoobjemové zásobníky musí být vybaveny havarijními jímkami, kde se v případě úniku roztok kyseliny zachytí a odkud se může přečerpát k asanaci nebo k dalšímu zpracování.
d)	Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady:
	Nakládání s odpady se řídí Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, Katalog odpadů (vyhláška č.381/2001 Sb.) ve znění pozdějších předpisů, Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech.

Oddíl 14: Informace pro přepravu*

14.1	UN číslo: 1830			
14.2	Náležitý název UN pro zásilku:			
	Pozemní přeprava ADR	KYSELINA SÍROVÁ		
	Železniční přeprava RID	KYSELINA SÍROVÁ		
	Námořní přeprava IMDG:	SULPHURIC ACID		
	Letecká přeprava ICAO/IATA:	sulphuric acid		
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	8	8	8	8
	Klasifikační kód:			

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem
KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID		
	C1	C1		
14.4	Obalová skupina:			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	II	II	II	II
	Identifikační číslo nebezpečnosti:			
	Pozemní přeprava ADR			
	80			
	Bezpečnostní značka:			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	8	8	8	8
	Poznámka:			
	Pozemní přeprava ADR	Železniční přeprava RID	Námořní přeprava IMDG:	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	-	-	Látka znečišťující moře: ne EmS: F-A, S-B	PAO: 809 CAO: 813
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí:			
	Z hlediska přepravy není nebezpečný pro životní prostředí			
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:			
	Neuvádí se			
14.7	Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:			
	Nepřeváží se			

Oddíl 15: Informace o předpisech*

15.1	Narižení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:
------	---

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem
KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

	<p>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek - REACH, v platném znění</p> <p>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí – CLP, v platném znění</p> <p>Směrnice DSD: Směrnice 67/548/EHS</p> <p>Zákon 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů- Chemický zákon</p> <p>Zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků</p> <p>Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 44a zákona Díl 8 odst. (6); (8); (9) a (10))</p> <p>Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci</p> <p>Nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)</p> <p>Zákon 185/ 2001 Sb., o odpadech, v platném znění</p>
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti:
	Provedeno.

Oddíl 16: Další informace vztahující se k látce nebo směsi*

	Klíč ke klasifikaci:	
	Skin Corr. 1A	Žíravý pro kůži
	Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení	
	H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
	EUH14	Prudce reaguje s vodou
	R35	Způsobuje těžké poleptání.
	P260	Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
	P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
	P301+P330+P331	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
	P303+P361+P353	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
	P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
	P304+P340	PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

	dýchání.
--	----------

Zkratky:

CAS - Chemical Abstracts Service

Číslo ES - EINECS (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek), ELINCS (Evropský seznam oznámených látek) nebo NLP (látky nadále nepovažované za polymery)

LD50 - letální dávka, 50%

LC50 - letální koncentrace, 50%

EC50 - účinná koncentrace, 50%

IC50 - inhibiční koncentrace, 50%

PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxický

vPvB - vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

BCF - biokoncentrační faktor

CHSK - chemická spotřeba kyslíku

BSK - biologická spotřeba kyslíku

DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

PNEC - odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům

NOAEL - hladina, při které nebyl pozorován negativní účinek

NOAEC - koncentrace, při které nebyl pozorován negativní účinek

NOEC - koncentrace, při které nebyl pozorován žádný účinek

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

IMDG - Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí

ICAO - Mezinárodní organizace pro civilní letectví

IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců

Historie

Datum vydání: 01.11.2014

Datum předchozího vydání: 01.12.2010

Verze: 5

Prohlášení: Bezpečnostní list byl vypracován v souladu se Zákonem č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, Nařízením Evropského parlamentu a Rady 1907/2006/ES (článek 31 v platném znění) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008/ES. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

MILCOM servis a.s., závod služeb Husova 1285, 285 01 Brandýs nad Labem

KYSELINA SÍROVÁ technická 94 – 96,5 %

Datum vydání:	01.12.2010
Datum revize:	01.11.2014

Zákazník a zpracovatel jsou odpovědní za dodržování všech zákonných ustanovení. Tento BEZPEČNOSTNÍ LIST popisuje požadavky pro zajištění bezpečné manipulace, nepředstavuje však garanci vlastností tohoto výrobku.

Pokyny pro školení:

Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Pokud to vyžaduje specifikace pracoviště, je nutno vypracovat vlastní podrobnější bezpečnostní předpisy.

Právnícká osoba nebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s tímto chemickým produktem, musí být proškolená z bezpečnostních pravidel a údajů uvedených v bezpečnostním listu.

Osoby přepravující nebezpečné látky musí být seznámeny s pokyny pro případ nehody v souladu s předpisy ADR/RID.